

ATP 600



Industrial desktop labelprinter



ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

ATP 600

Printerspecificaties

Printresolutie	600 DPI (24 dots/mm)
Printmethode	Direct Thermal & Thermal Transfer
Labeldetectie	Gap sensor & verplaatsbare reflectieve sensor
Max. printsnelheid	102 mm / seconde
Max. printbreedte	106 mm
Max. printlengte	2540 mm
Afmetingen (BxHxD)	226 x 200 x 332 mm
Max. buitendiameter labelrol	127 mm
Geheugen	128MB Flash / 128MB SDRAM
Geheugen uitbreiden	Micro SD card reader for Flash memory (max. 32GB)
Gewicht	4.08 kg

Besturingskenmerken

Aansluitingen	USB 2.0 & Internal Ethernet 10/100Mbps
Type voeding	Externe universele zelschakelende voeding
Voeding input	AC 100-240C, 2.5A, 50-60Hz
Voeding output	DV 24V, 2.5A, 60W
Omgevingscondities bij gebruik	5 tot 40 °C, 25 tot 85% niet-condenserend
Opslagcondities	-40 tot 60 °C, 10 tot 90% niet-condenserend
Certificaten	Safety regulation FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR® Environmental concern Comply with RoHS, WEEE

Fonts & symbolen

Interne fonts	8 alpha-numeric bitmap fonts; Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
1D barcodes	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
2D barcodes	TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec, Micro PDF-417, GS1 DataBar
Stuurcodes	TSPL-EZ™ (EPL, ZPL, ZPL II)

Media

Ondersteunende media-types	Continu, met tussenruimte, zwarte markering, fan-fold, notch
Inktfolie	300 m x 110 mm kern (ink outside)
Breedte labelmateriaal	19-112 mm
Min. lengte label	3 mm
Max. lengte label	2540 mm

Garantie

Printer	2 jaar
Printkop	25 km of 12 maanden
Doorvoerrol	50 km of 12 maanden



» Scherpere bedrukking

